

PACi ELITE a Standard 4cestná kazetová jednotka 60 × 60 s invertorem+ • Chladivo R32

Malá a výkonná, ideální pro kanceláře a restaurace

Pouze pro standardní jednotky se dvěma, třemi a dvakrát dvěma jednotkami (Double-Twin).



CZ-KPY3AW
Panel 700 × 700 mm.



CZ-KPY3BW
Panel 625 × 625 mm.



CZ-RWS3
Volitelný ovladač.
Infračervený dálkový ovladač.



CZ-RE2C2
Volitelný ovladač.
Zjednodušený dálkový ovladač.

			Jednofázové	
			3,60 kW	5,00 kW
SESTAVA			KIT-36PY2ZH5	KIT-50PY2ZH5
Dálkový ovladač			CZ-RTCS5B	CZ-RTCS5B
Výkon chlazení	Jmenovitý (min. – max.)	kW	3,60 (1,50 – 4,00)	5,00 (1,50 – 6,50)
EER ¹⁾		W/W	4,68	3,68
SEER ²⁾			6,60 A++	6,40 A++
Pdesign		kW	3,60	5,00
Příkon chlazení		kW	0,77	1,36
Roční spotřeba energie ³⁾		kWh/rok	191	273
Topný výkon	Jmenovitý (min. – max.)	kW	4,00 (1,50 – 5,00)	5,60 (1,50 – 6,50)
COP ¹⁾		W/W	4,26	3,46
SCOP ²⁾			4,60 A++	4,30 A+
Hodnota Pdesign při teplotě –10 °C		kW	3,60	4,50
Příkon vytápění		kW	0,94	1,62
Roční spotřeba energie ³⁾		kWh/rok	1096	1465
Vnitřní jednotka			S-36PY2E5B	S-50PY2E5B
Objem vzduchu	Vys./stř./niz.	m ³ /min	9,7/8,0/6,0	11,1/9,8/8,5
Odvlhčovací výkon		l/h	1,5	2,4
Akustický tlak ⁴⁾	Vys./stř./niz.	dB(A)	36/32/26	40/37/33
Akustický výkon	Vys./stř./niz.	dB	51/47/41	55/52/48
Rozměry V × Š × H / Čistá hmotnost	Vnitřní	mm / kg	288 x 583 x 583 / 18	288 x 583 x 583 / 18
	Panel CZ-KPY3AW	mm / kg	31 x 700 x 700 / 2,4	31 x 700 x 700 / 2,4
	Panel CZ-KPY3BW	mm / kg	31 x 625 x 625 / 2,4	31 x 625 x 625 / 2,4
Venkovní jednotka			U-36PZH2E5	U-50PZH2E5
Napájení		V	220/230/240	220/230/240
Průtok	Chlazení (Vys. / Stř. / Niz.)	A	3,65/3,50/3,35	6,35/6,10/5,85
	Vytápění (Vys. / Stř. / Niz.)	A	4,50/4,30/4,15	7,70/8,40/8,10
Objem vzduchu	Chlazení/vytápění	m ³ /min	40/40	40/45
Akustický tlak	Chlazení/vytápění (vys.)	dB(A)	43/44	45/48
Akustický výkon	Chlazení/vytápění (vys.)	dB	62/64	64/68
Rozměry/Čistá hmotnost	V × Š × H	mm / kg	695 x 875 x 320 / 43	695 x 875 x 320 / 43
Přípojky potrubí	Kapalinové potrubí	palce (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Plynové potrubí	palce (mm)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)
Rozsah délek potrubí		m	3 – 40	3 – 40
Rozdíl výšek (vstup/výstup) ⁵⁾		m	30	30
Délka potrubí pro dodatečné chladivo		m	30	30
Dodatečný objem chladiva		g/m	20	20
Chladivo (R32) / ekvivalent CO ₂		kg/tuny	1,15/0,776	1,15/0,776
Provozní rozsah	Chlazení min – max	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Vytápění min – max	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24



SEER a SCOP: Pro KIT-36PY2ZH5. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.

Kompatibilní se všemi řešeními připojení Panasonic. Podrobné informace najdete v části Ovládací systémy.