










































ŘADA KOMERČNÍCH JEDNOTEK R32

Strana	Vnitřní jednotky	2,50 kW	3,50 ~ 3,60 kW	4,50 kW	5,00 kW	6,00 kW
Str. 150	Nástěnná jednotka profesionální s invertorem do -20 °C • Chladivo R32	 CS-Z25TKEA	 CS-Z35TKEA	 CS-Z42TKEA	 CS-Z50TKEA	
Str. 152	Nástěnný invertor+ • Chladivo R32		 S-36PK2E5B	 S-45PK2E5B	 S-50PK2E5B	 S-60PK2E5B
Str. 108	4cestná kazetová jednotka 60 × 60 s invertorem • Chladivo R32	 CS-Z25UB4EAW	 CS-Z35UB4EAW		 CS-Z50UB4EAW	 CS-Z60UB4EAW
Str. 156	4cestná kazetová jednotka 60 × 60 s invertorem+ • Chladivo R32		 S-36PY2E5B	 S-45PY2E5B ¹⁾	 S-50PY2E5B	
Str. 158	4cestná kazetová jednotka 90 × 90 s invertorem+ • Chladivo R32		 S-36PU2E5B	 S-45PU2E5B	 S-50PU2E5B	 S-60PU2E5B
Str. 162	Stropní jednotka s invertorem+ • Chladivo R32		 S-36PT2E5B	 S-45PT2E5B	 S-50PT2E5B	 S-60PT2E5B
Str. 109	Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem s invertorem • Chladivo R32	 CS-Z25UD3EAW	 CS-Z35UD3EAW	 CS-Z50UD3EAW	 CS-Z60UD3EAW	
Str. 166	Kanálová jednotka s vysokým statickým tlakem s invertorem+ • Chladivo R32		 S-36PF1E5B	 S-45PF1E5B	 S-50PF1E5B	 S-60PF1E5B
Str. 170	Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem s invertorem+ • Chladivo R32		 S-36PN1E5B	 S-45PN1E5B	 S-50PN1E5B	 S-60PN1E5B
Str. 174	NOVINKA Kanálová jednotka s vysokým statickým tlakem s invertorem+ 20–25 kW • Chladivo R32					
Str. 190	Souprava pro připojení výparníku vzduchotechnické jednotky 5–25 kW			 PAW-280PAH2(M/L)	 PAW-280PAH2(M/L)	
Str. 192	Dveřní clona LS a HS s výparníkem					

Venkovní jednotky	3,60 kW	5,00 kW	6,00 kW
PACi Elite • Chladivo R32	 U-36PZH2E5	 U-50PZH2E5	 U-60PZH2E5
PACi Standard • Chladivo R32			 U-60PZH2E5

1) Vnitřní jednotky o výkonu 4,50 kW jsou k dispozici pouze pro kombinace se dvěma, třemi a dvakrát dvěma jednotkami. 2) Tyto modely budou na trhu v květnu 2019. * U-__E5 jednofázový / U-__E8 třífázový.

7,10 kW

10,00 kW

12,50 kW


14,00 kW

20,00 kW


25,00 kW



CS-Z71TKEA



S-71PK2E5B



S-100PK2E5B (9,00 kW)



S-71PU2E5B



S-100PU2E5B



S-125PU2E5B



S-140PU2E5B



S-71PT2E5B



S-100PT2E5B



S-125PT2E5B



S-140PT2E5B



S-71PF1E5B



S-100PF1E5B



S-125PF1E5B



S-140PF1E5B



S-71PN1E5B



S-100PN1E5B



S-125PN1E5B



S-140PN1E5B

S-200PE3E5B²S-250PE3E5B²

PAW-280PAH2(M/L)



PAW-280PAH2(M/L)



PAW-280PAH2(M/L)



PAW-280PAH2(M/L)



PAW-280PAH2(M/L)



PAW-280PAH2(M/L)



PAW-10PAIRC-LS (7,90 kW)

PAW-15PAIRC-LS
PAW-10PAIRC-HS
(12,00 kW)PAW-20PAIRC-LS
PAW-15PAIRC-HS (15,00kW)PAW-25PAIRC-LS
(19,00 kW)PAW-20PAIRC-HS
(23,60 kW)
PAW-25PAIRC-HS
(27,60 kW)

7,10 kW

10,00 kW

12,50 kW

14,00 kW

20,00 kW

25,00 kW



U-71PZH2E5 / U-71PZH2E8

U-100PZH2E5 /
U-100PZH2E8U-125PZH2E5 /
U-125PZH2E8U-140PZH2E5 /
U-140PZH2E8U-200PZH2E8²U-250PZH2E8²

U-71PZ2E5



U-100PZ2E5 / U-100PZ2E8



U-125PZ2E5 / U-125PZ2E8



U-140PZ2E5 / U-140PZ2E8