



NOVINKA  
2019



**CZ-RD514C**  
Volitelný kabelový  
dálkový ovladač.

OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Vestavěno.



NOVINKA Nástěnná jednotka Etherea	Stříbrná vnitřní jednotka	Čistě bílá matná vnitřní jednotka	Výkon chlazení	Topný výkon	Připojení venkovní jednotky	Akustický tlak <sup>1)</sup>	Rozměry / Čistá hmotnost	Připojky potrubí
						Chlazení – vytápění (vys./níz./super níz.)		
			kW	kW	mm <sup>2</sup>	dB(A)	mm / kg	palce (mm)
1,60 kW	—	CS-MZ16VKE	1,60	2,60	4x1,5	38/26/21 — 39/27/21	295x919x194/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,00 kW	CS-XZ20VKEW	CS-Z20VKEW	2,00	3,20	4x1,5	39/26/21 — 40/27/21	295x919x194/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,50 kW	CS-XZ25VKEW	CS-Z25VKEW	2,50	3,60	4x1,5	41/27/21 — 43/29/21	295x919x194/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,50 kW	CS-XZ35VKEW	CS-Z35VKEW	3,20	4,50	4x1,5	44/30/21 — 45/35/21	295x919x194/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,20 kW	—	CS-Z42VKEW	4,00	5,60	4x1,5	44/33/27 — 45/37/31	295x919x194/10	1/4(6,35)/1/2(12,70)
5,00 kW	CS-XZ50VKEW	CS-Z50VKEW	5,00	6,80	4x1,5	44/39/32 — 46/39/32	302x1120x236/12	1/4(6,35)/1/2(12,70)
7,10 kW	—	CS-Z71VKEW	7,10	8,60	—	49/40/32 — 49/40/32	302x1120x236/13	1/4(6,35)/5/8(15,88)



NOVINKA  
2019



**CZ-RD514C**  
Volitelný kabelový  
dálkový ovladač.

OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.



Nástěnná jednotka TZ v kompaktním provedení	Vnitřní jednotka	Výkon chlazení	Topný výkon	Připojení venkovní jednotky	Akustický tlak <sup>1)</sup>	Rozměry / Čistá hmotnost	Připojky potrubí	
					Chlazení – vytápění (vys./níz./super níz.)			V × Š × H
			kW	kW	mm <sup>2</sup>	dB(A)	mm / kg	palce (mm)
1,60 kW	CS-MTZ16TKE	1,60	2,60	4x1,5	38/27/22 — 39/28/24	290x799x197/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,00 kW	CS-TZ20TKEW-1	2,00	3,20	4x1,5	39/27/22 — 40/28/24	290x799x197/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,50 kW	CS-TZ25TKEW-1	2,50	3,60	4x1,5	42/28/22 — 42/29/24	290x799x197/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,50 kW <sup>2)</sup>	CS-TZ35TKEW-1	3,50	4,50	4x1,5	44/32/22 — 44/35/24	290x799x197/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
4,20 kW	CS-TZ42TKEW-1	4,20	5,00	4x1,5	44/33/31 — 46/37/30	290x799x197/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	
5,00 kW	CS-TZ50TKEW	5,00	5,30	4x1,5	44/39/36 — 46/39/36	302x1102x244/12	1/4(6,35)/1/2(12,70)	
6,00 kW	CS-TZ60TKEW	6,00	8,50	4x1,5	44/39/36 — 47/39/36	302x1102x244/12	1/4(6,35)/1/2(12,70)	
7,10 kW	CS-TZ71TKEW	7,10	8,70	4x1,5	49/40/37 — 49/40/37	302x1102x244/13	1/4(6,35)/1/2(12,70)	



**CZ-RD514C**  
Volitelný kabelový  
dálkový ovladač.

OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.



Parapetní jednotka <sup>3)</sup>	Vnitřní jednotka	Výkon chlazení	Topný výkon	Připojení venkovní jednotky	Akustický tlak <sup>4)</sup>	Rozměry / Čistá hmotnost	Připojky potrubí	
					Chlazení – vytápění (vys./níz./super níz.)			V × Š × H
			kW	kW	mm <sup>2</sup>	dB(A)	mm / kg	palce (mm)
2,00 kW	CS-MZ20UFEA	2,00	3,20	4x1,5	39/27/22 — 39/27/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,50 kW	CS-Z25UFEAW	2,50	3,60	4x1,5	40/27/22 — 40/27/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,50 kW <sup>2)</sup>	CS-Z35UFEAW	3,50	4,50	4x1,5	41/28/22 — 41/28/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
5,00 kW	CS-Z50UFEAW	5,00	5,30	4x1,5	44/33/29 — 48/35/31	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	



**CZ-BT20EW**  
Panel RAL9010  
pro 4cestnou kazetovou  
jednotku 60 × 60  
(prodáván samostatně).



**CZ-RD52CP**  
Volitelný kabelový  
dálkový ovladač.

PŘIPRAVENO PRO OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET A SNADNÉ OVLÁDÁNÍ pomocí BMS: Volitelné.




4cestná kazetová jednotka 60 × 60	Vnitřní jednotka (panel CZ-BT20EW)	Výkon chlazení	Topný výkon	Připojení venkovní jednotky	Akustický tlak <sup>4)</sup>	Rozměry / Čistá hmotnost		Připojky potrubí
					Chlazení – vytápění (vys./níz./super níz.)	V × Š × H vnitřní jednotky	V × Š × H panelové jednotky	
			kW	kW	mm <sup>2</sup>	mm / kg	mm / kg	palce (mm)
2,00 kW	CS-MZ20UB4EA	2,00	3,20	4x1,5	35/27/24 — 36/30/27	260x575x575/18	51x700x700/2,5	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,50 kW	CS-Z25UB4EAW	2,50	3,60	4x1,5	36/27/24 — 37/30/27	260x575x575/18	51x700x700/2,5	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,50 kW <sup>2)</sup>	CS-Z35UB4EAW	3,50	4,50	4x1,5	36/28/25 — 37/30/27	260x575x575/18	51x700x700/2,5	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,00 kW <sup>5)</sup>	CS-Z50UB4EAW	5,00	6,80	4x1,5	39/30/27 — 40/31/28	260x575x575/18	51x700x700/2,5	1/4(6,35)/3/8(9,52)
6,00 kW	CS-Z60UB4EAW	6,00	8,50	4x1,5	44/34/31 — 45/34/31	260x575x575/18	51x700x700/2,5	1/4(6,35)/1/2(12,70)



**CZ-RL511D**  
NOVÁ volitelná bezdrátová  
sada.

PŘIPRAVENO PRO OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET A SNADNÉ OVLÁDÁNÍ pomocí BMS: Volitelné.



Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem	Vnitřní jednotka	Výkon chlazení	Topný výkon	Připojení venkovní jednotky	Akustický tlak <sup>7)</sup>	Rozměry / Čistá hmotnost	Připojky potrubí	
					Chlazení – vytápění (vys./níz./super níz.)			V × Š × H
			kW	kW	mm <sup>2</sup>	dB(A)	mm / kg	palce (mm)
2,00 kW	CS-MZ20UD3EA	2,00	3,20	4x1,5	34/29/26 — 36/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,50 kW	CS-Z25UD3EAW	2,50	3,60	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,50 kW <sup>2)</sup>	CS-Z35UD3EAW	3,50	4,50	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
5,00 kW <sup>5)</sup>	CS-Z50UD3EAW	5,00	6,80	4x1,5	41/31/28 — 41/32/29	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
6,00 kW	CS-Z60UD3EAW	6,00	8,50	4x1,5	43/32/29 — 43/34/31	200x750x640/19	1/4(6,35)/1/2(12,70)	

1) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 metr od čelní strany jednotky a 0,8 metru pod jednotkou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: Nejnížší nastavené otáčky ventilátoru.  
2) Topný výkon je 4,20 kW při připojení do CU-Z235TBE. 3) Kompatibilní pouze se 2 výstupy venkovních jednotek CU-Z235TBE / CU-Z241TBE / CU-Z250TBE. 4) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 metr od čelní strany jednotky a 1 m nad podlahou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: Nejnížší nastavené otáčky ventilátoru. 5) Topný výkon je 5,30 kW při připojení do CU-Z250TBE. 6) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1,5 m pod jednotkou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: Nejnížší nastavené otáčky ventilátoru. 7) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1,5 metru pod jednotkou s 1metrovým vzduchovodem na straně sání a 2metrovým vzduchovodem na výstupní straně. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612.



NOVINKA  
2019

OVĽADÁNÍ PŘES INTERNET: Vestavěno.



## NOVINKA Etherea Multi Split s invertorem+ • Chladivo R32

			Den a noc				
Místnosti			2 místnosti		3 místnosti		
Stříbrná sestava			KIT-2XZ2525-TBE	KIT-2XZ2035-TBE	KIT-2XZ2535-TBE	KIT-3XZ202035-TBE	KIT-3XZ252535-TBE
Stříbrná vnitřní jednotka			CS-XZ25VKEW	CS-XZ35VKEW	CS-XZ35VKEW	CS-XZ35VKEW	CS-XZ35VKEW
			CS-XZ25VKEW	CS-XZ20VKEW	CS-XZ25VKEW	CS-XZ20VKEW	CS-XZ25VKEW
Čistě bílá matná sestava			KIT-2Z2525-TBE	KIT-2Z2035-TBE	KIT-2Z2535-TBE	KIT-3Z202035-TBE	KIT-3Z252535-TBE
Čistě bílá matná vnitřní jednotka			CS-Z25VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z35VKEW
			CS-Z25VKEW	CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW	CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW
Venkovní jednotka			CU-2Z41TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z41TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z52TBE
Výkon chlazení	Jmenovitý (min. – max.)	kW	2,50(1,10-3,50)	4,10(1,50-5,20)	4,10(1,50-5,20)	5,20(1,80-7,30)	5,20(1,80-7,30)
EER		W/W	3,73	4,56	4,56	4,48	4,48
<b>SEER</b>							
Topný výkon	Jmenovitý (min. – max.)	kW	3,60(0,70-5,50)	4,60(1,10-7,00)	4,60(1,10-7,00)	6,80(1,60-8,30)	6,80(1,60-8,30)
COP		W/W	3,50	4,84	4,84	4,79	4,79
<b>SCOP</b>							
Rozměry místnosti	(V × Š × H)	mm	295x919x194	295x919x194	295x919x194	295x919x194	295x919x194
Čistá hmotnost v místnosti		kg	10	10(9 pro Z20)	10	10(9 pro Z20)	10

			Současný provoz				
Místnosti			2 místnosti		3 místnosti		
Stříbrná sestava			KIT-2XZ2525-VKE	KIT-2XZ2035-VKE	KIT-2XZ2535-VKE	KIT-3XZ202035-VKE	KIT-3XZ252535-VKE
Stříbrná vnitřní jednotka			CS-XZ25VKEW	CS-XZ35VKEW	CS-XZ35VKEW	CS-XZ35VKEW	CS-XZ35VKEW
			CS-XZ25VKEW	CS-XZ20VKEW	CS-XZ25VKEW	CS-XZ20VKEW	CS-XZ25VKEW
Čistě bílá matná sestava			KIT-2Z2525-VKE	KIT-2Z2035-VKE	KIT-2Z2535-VKE	KIT-3Z202035-VKE	KIT-3Z252535-VKE
Čistě bílá matná vnitřní jednotka			CS-Z25VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z35VKEW
			CS-Z25VKEW	CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW	CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW
Venkovní jednotka			CU-2Z50TBE	CU-2Z50TBE	CU-2Z50TBE	CU-3Z68TBE	CU-3Z68TBE
Výkon chlazení	Jmenovitý (min. – max.)	kW	5,00(1,50-5,40)	5,00(1,50-5,40)	5,00(1,50-5,40)	6,80(1,90-8,00)	6,80(1,90-8,00)
EER		W/W	4,24	4,24	4,24	3,56	3,56
<b>SEER</b>			<b>8,50 A+++</b>				
Topný výkon	Jmenovitý (min. – max.)	kW	5,60(1,10-7,20)	5,40(1,10-7,20)	5,40(1,10-7,20)	8,50(3,30-10,40)	8,50(3,30-10,40)
COP		W/W	4,63	4,63	4,63	4,09	4,09
<b>SCOP</b>			<b>4,60 A+++</b>				
Rozměry místnosti	(V × Š × H)	mm	295x919x194	295x919x194	295x919x194	295x919x194	295x919x194
Čistá hmotnost v místnosti		kg	10	10(9 pro Z20)	10	10(9 pro Z20)	10

