

## Jednotky fan coil – nástěnné jednotky (AC)



**Infračervený ovladač**  
Infračervený ovladač dodávaný u verzí IR.



**PAW-FC-903TC**  
Volitelný ovladač. Kabelový dálkový ovladač.



**PAW-FC-RC1**  
Volitelný ovladač. Pokročilý kabelový dálkový ovladač.

### Pohled na technické parametry

- 4 velikosti
- Chladicí výkon od 1,0 do 3,9 kW
- Topný výkon od 1,4 do 4,1 kW
- Verze: 2trubková, AC ventilátor

### Hlavní vlastnosti a příslušenství

- 2cestný nebo 3cestný ventil ZAP./VYP.
- AC ventilátor s 3 stupni otáček
- Tichá jednotka pro optimální komfort zákazníka
- Estetický design vhodný pro použití v obytných domech a hotelech
- Kompatibilní s infračerveným ovladačem (dodávaný u verzí IR)
- Výměník s hydrofilními žebry pro lepší odtok kondenzátu

### Provozní limity

Vstupní teplota vody	Od 5 do 60 °C
Teplota vnitřního vzduchu	Od 6 do 40 °C

2trubkové			PAW-FC2A-K007	PAW-FC2A-K009	PAW-FC2A-K018	PAW-FC2A-K022
			PAW-FC2A-K007IR	PAW-FC2A-K009IR	PAW-FC2A-K018IR	PAW-FC2A-K022IR
Celkový chladicí výkon <sup>1)</sup>	Stř. / vys.	kW	1,3/1,7	1,7/2,4	3,0/3,5	3,1/3,9
Cítelný výkon <sup>1)</sup>	Stř. / vys.	kW	1,0/1,2	1,3/1,9	2,3/2,7	2,5/3,1
Průtok vody	Stř. / vys.	l/h	231/287	291/418	508/609	535/669
Tlaková ztráta vody	Stř. / vys.	kPa	24,9/30,9	27,0/40,0	41,3/55,6	33,7/45,2
Topný výkon <sup>2)</sup>	Stř. / vys.	kW	1,7/2,0	2,0/2,7	3,2/4,0	3,7/4,4
<b>Hladiny hluku</b>						
Hladina akustického výkonu	Níz. / stř. / vys.	dB(A)	45/49/51	47/52/57	49/53/56	53/57/63
Hladina akustického tlaku <sup>3)</sup>	Níz. / stř. / vys.	dB(A)	30/33/35	32/36/40	39/41/43	39/43/48
<b>Ventilátor</b>						
Počet			1	1	1	1
Průtok vzduchu	Stř. / vys.	m <sup>3</sup> /h	321/360	413/551	592/680	709/850
Filtr			G1	G1	G1	G1
<b>Elektrické údaje</b>						
Napájení	Napětí	V	230	230	230	230
	Počet fází		Jedna fáze	Jedna fáze	Jedna fáze	Jedna fáze
Jmenovitý proud jistištění	Frekvence	Hz	50	50	50	50
		A	3	3	3	3
Příkon	Stř. / vys.	W	42/62	47/59	50/55	55/70
<b>Připojení vody</b>						
Typ			Vnitřní závit G	Vnitřní závit G	Vnitřní závit G	Vnitřní závit G
Připojky		palce	1/2	1/2	1/2	1/2
<b>Rozměry a hmotnost</b>						
Rozměry	V x Š x H	mm	275x180x845	275x180x845	298 x 200x940	298 x 200x940
Hmotnost		kg	11	11	13	13

1) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 27 °C ST / 19 °C MT. Vstup/výstup vody: 7 °C / 12 °C. 2) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 20 °C. Vstup/výstup vody: 45 °C / 40 °C. 3) Akustický tlak pro místnost o objemu 100 m<sup>3</sup> s dozvukem 0,5 sekundy a vzdálenost 1 m.

